

## Technische Daten „M-tec design®“ und Kreativstreifen



Polyestergewebe, beidseitig PVC-beschichtet und lackiert, Oberseite leicht seidenmatt, schwerbrennbar nach DIN 75 200, UV-stabilisiert, cadmiumfrei.  
Doppelseitiger digital Solvent Druck.

<b>Flächengewicht</b>	DIN EN ISO 2286-2	780 g/m <sup>2</sup> Blockout
-----------------------	-------------------	----------------------------------

<b>Kältebeständigkeit</b>	DIN EN 1876-1	- 30°C
---------------------------	---------------	--------

<b>Wärmebeständigkeit</b>	IVK/Pkt. 5	+ 70°C
---------------------------	------------	--------

<b>Lichtehtheit</b>	DIN EN ISO 105-B02	min. 7
---------------------	--------------------	--------

<b>Knickfestigkeit</b>	DIN 533 59 A	Keine Rissbildung nach 100.000 Knickungen
------------------------	--------------	--

<b>Langlebiger UV- beständiger Druck</b>	DIN EN ISO 14001:2004	2 Jahre Herstellergarantie auf die Farben
--	-----------------------	--

<b>Maße Einzelstreifen</b>		19cm x 285cm
----------------------------	--	--------------

<b>Einsatzzweck</b>	Sichtschutz
---------------------	-------------

**Hinweis:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit der Toleranz von ±5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Die in den Datenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung da. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.